

AVAIL AR 3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XXS, XS, S, M, L
Цвета	Серый Dawn, Лимонный Хром
Рама	ALUXX-Grade Aluminum
Вилка	composite, OverDrive steerer
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Connect
Вынос	Giant Sport
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, alloy
Седло	Liv Contact (forward)
Педали	"platform pedal [GU,GV,GJ] pedal with toe clips/straps [rest of GSC] N/A [GA, pan-EU]"
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Sora
Передний Переключатель	Shimano Sora
Задний Переключатель	Shimano Sora
Тормоза	Tektro MD-C550
Тормозные Ручки	Shimano Sora
Кассета	Shimano CS-HG400, 11x34
Цепь	KMC X9
Система	Shimano Sora, 34/50
Каретка	Shimano, threaded
КОЛЕСА	
Обода	Giant S-R2 Disc wheelset
Втулки	Giant S-R2 Disc wheelset
Спицы	Giant S-R2 Disc wheelset
Покрышки	Giant S-R3 AC, 700x32
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX-Grade Aluminum
- Вилка: composite, OverDrive steerer
- Манетки: Shimano Sora
- Система: Shimano Sora, 34/50
- Цвета: Серый Dawn, Лимонный Хром

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Длина подседельной трубы (mm)	375	410	445	480	515
Угол наклона подседельной трубы	75.0°	74.5°	74.5°	74.0°	74.0°
Длина верхней трубы (mm)	502	515	525	540	555
Высота рулевого стакана (mm)	103	118	138	158	178
Угол наклона рулевого стакана	70.0°	70.5°	71.5°	72.0°	72.0°
Вылет вилки (mm)	53	53	53	53	53
Длина вылета вилки (mm)	72.8	69.5	62.9	59.6	59.6
Длина колесной базы (mm)	994	999	1001	1006	1022
Длина перьев (mm)	422	422	422	422	422
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	80	80	80	80	80
Стэк (Stack) (mm)	522	538	561	582	601
Рич (Reach) (mm)	362	366	369	373	383
Стендовер (mm)	653	681	709	736	766
Ширина руля (mm)	380	380	400	400	420
Длина выноса (mm)	70	70	80	90	90
Длина шатунов (mm)	165	165	170	170	172.5
Размер колес	700C	700C	700C	700C	700C