

# BLISS COMFORT 1

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M
Цвета	Белый
Рама	ALUXX-Grade Aluminum
Вилка	SR Suntour XCE 27.5", 100mm
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Sport, 31.8, alloy
Вынос	alloy, adjustable
Подседельный Штырь	suspension
Седло	Liv Sport Comfort
Педали	platform
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano EF500
Передний Переключатель	Shimano Tourney
Задний Переключатель	Shimano Acera
Тормоза	Tektro TK837
Тормозные Ручки	Shimano EF500
Кассета	Shimano HG31, 11x32
Цепь	KMC Z8.3
Система	Shimano TY501, 24/34/42
Каретка	sealed cartridge
КОЛЕСА	
Обода	Giant GX02, alloy
Втулки	Joytech Disc hubs, alloy hub, double-sealed, loose ball bearing, 32h
Спицы	stainless, 14g
Покрышки	Giant QuickCross, 27.5x2.1
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	fenders, carrier

## ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX-Grade Aluminum
- Вилка: SR Suntour XCE 27.5", 100mm
- Манетки: Shimano EF500
- Система: Shimano TY501, 24/34/42
- Цвета: Белый

## ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XXS (26")	XS (26")	XS (27,5")	S (26")	S (27,5")	M (27,5")
Длина подседельной трубы (mm)	330	370	355	420	420	470
Угол наклона подседельной трубы	74.5°	74.0°	74.0°	73.5°	73.5°	73.0°
Длина верхней трубы (mm)	535	550	545	570	570	595
Высота рулевого стакана (mm)	95	110	95	135	110	135
Угол наклона рулевого стакана	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.4°
Вылет вилки (mm)	40	40	42	40	42	42
Длина выбега вилки (mm)	82.9	82.9	84.9	82.9	84.9	84.9
Длина колесной базы (mm)	1037	1048	1056	1065	1076	1097
Длина перьев (mm)	424	424	435	424	435	435
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	40	40	48	40	48	48
Стэк (Stack) (mm)	537	551	588	574	602	625
Рич (Reach) (mm)	386	392	377	400	392	404
Стендовер (mm)	608	631	635	669	675	711
Ширина руля (mm)	600	600	600	600	620	640
Длина выноса (mm)	60	60	75	75	75	90
Длина шатунов (mm)	170	170	170	170	170	175
Размер колес	26"	26"	27.5"	26"	27.5"	27.5"