

CONTEND AR 3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M, ML, L, XL
Цвета	Серый / Ярко Красный, Металлик Черный / Белый
Рама	ALUXX-Grade Aluminum, disc
Вилка	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
Задний амортизатор	N/A

КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Connect
Вынос	Giant Sport
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, alloy
Седло	Giant Contact (forward)
Педали	platform pedal [GU,GV,GJ] pedal with toe clips/straps [rest of GSC]

ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Sora
Передний Переключатель	Shimano Sora
Задний Переключатель	Shimano Sora
Тормоза	Tektro MD-C550
Тормозные Ручки	Shimano Sora
Кассета	Shimano CS-HG50, 11x34
Цепь	KMC X9
Система	Shimano Sora, 34/50
Каретка	cartridge

КОЛЕСА	
Обода	Giant S-R2 Disc wheelset
Втулки	Giant S-R2 Disc wheelset
Спицы	Giant S-R2 Disc wheelset
Покрышки	Giant S-R3 AC, 700x32

ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Вилка: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Манетки: Shimano Sora
- Система: Shimano Sora, 34/50
- Цвета: Серый / Ярко Красный, Металлик Черный / Белый

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	430	465	500	535	555	585
Угол наклона подседельной трубы	74.8°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°	72.5°
Длина верхней трубы (mm)	515	530	545	560	575	595
Высота рулевого стакана (mm)	123	138	158	178	198	218
Угол наклона рулевого стакана	71.0°	71.8°	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
Вылет вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Длина выбега вилки (mm)	66.8	61.9	57.1	57.1	57.1	57.1
Длина колесной базы (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
Длина перьев (mm)	412	412	412	412	412	412
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	75	75	75	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	524	541	563	577	596	615
Рич (Reach) (mm)	372	375	378	384	393	401
Стендовер (mm)	720	746	774	803	821	844
Ширина руля (mm)	400	400	420	420	440	440
Длина выноса (mm)	80	90	100	100	110	110
Длина шатунов (mm)	165	170	172.5	172.5	175	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700C	700C