

DEFY ADVANCED 2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M, ML, L, XL
Цвета	Бронза Черный / Металлик Оранжевый, Белый
Рама	Advanced-Grade Composite, disc
Вилка	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
Задний амортизатор	N/A

КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Contact SL D-Fuse
Вынос	Giant Contact
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, composite
Седло	Contact (neutral)
Педали	"platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]"

ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano 105
Передний Переключатель	Shimano 105
Задний Переключатель	Shimano 105
Тормоза	Shimano 105 hydraulic
Тормозные Ручки	Shimano 105
Кассета	Shimano 105, 11x34
Цепь	KMC X11EL-1
Система	Shimano FC-R510, 34/50
Каретка	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
Обода	Giant P-R2 Disc wheelset
Втулки	Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
Спицы	Giant P-R2 Disc wheelset
Покрышки	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32, folding

ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: Advanced-Grade Composite, disc
- Вилка: Advanced-Grade Composite, full-composite Over-Drive steerer, disc
- Манетки: Shimano 105
- Система: Shimano FC-R510, 34/50
- Цвета: Бронза Черный / Металлик Оранжевый, Белый

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	410	445	480	515	535	565
Угол наклона подседельной трубы	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°	72.5°
Длина верхней трубы (mm)	515	530	545	560	575	595
Высота рулевого стакана (mm)	120	140	160	185	205	225
Угол наклона рулевого стакана	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
Вылет вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Длина выбег вилки (mm)	71	63	58	58	58	58
Длина колесной базы (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
Длина перьев (mm)	420	420	420	420	420	420
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	75	75	75	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	522	546	567	586	605	624
Рич (Reach) (mm)	370	374	377	381	390	398
Стендовер (mm)	731	760	786	816	835	856
Ширина руля (mm)	400	400	420	420	440	440
Длина выноса (mm)	80	90	100	100	110	110
Длина шатунов (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700C	700C