

FASTROAD SL 2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M, ML, L, XL
Цвета	Металлик Синий
Рама	ALUXX SL-Grade Aluminum
Вилка	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Connect, flat
Вынос	Giant Sport
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, alloy
Седло	Giant Contact (neutral)
Педали	platform pedal
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Sora
Передний Переключатель	Shimano Sora
Задний Переключатель	Shimano Sora
Тормоза	Tektro HD-R210
Тормозные Ручки	Tektro
Кассета	Shimano CS-HG201, 11x34
Цепь	KMC X9 with Missing Link
Система	FSA Omega, 34/50
Каретка	FSA MegaExo
КОЛЕСА	
Обода	Giant GX Disc
Втулки	alloy, 28h
Спицы	stainless, 14g
Покрышки	Giant S-R3 AC, puncture protect, 700x32
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Вилка: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Манетки: Shimano Sora
- Система: FSA Omega, 34/50
- Цвета: Металлик Синий

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	430	445	460	490	520	550
Угол наклона подседельной трубы	73.5°	73.5°	73.0°	73.0°	72.5°	72.5°
Длина верхней трубы (mm)	540	545	560	575	595	615
Высота рулевого стакана (mm)	105	130	155	180	200	225
Угол наклона рулевого стакана	71.0°	71.5°	72.0°	72.0°	72.5°	72.5°
Вылет вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Длина выбег вилки (mm)	68	64.7	61.5	61.5	58.2	58.2
Длина колесной базы (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
Длина перьев (mm)	425	425	425	425	425	425
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	70	70	70	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	511	537	563	586	607	631
Рич (Reach) (mm)	388	386	388	395	403	416
Стендовер (mm)	681	697	719	741	767	795
Ширина руля (mm)	540	540	540	580	580	580
Длина выноса (mm)	80	90	100	100	110	110
Длина шатунов (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700C	700C