

FASTROAD SL 3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| РАМА | |
|--------------------|---|
| Размеры | S, M, ML, L, XL |
| Цвета | Металлик Черный / Металлик Синий |
| Рама | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| Вилка | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Задний амортизатор | N/A |

| КОМПОНЕНТЫ | |
|--------------------|-------------------------|
| Руль | Giant Connect, flat |
| Вынос | Giant Sport |
| Подседельный Штырь | Giant D-Fuse, alloy |
| Седло | Giant Contact (neutral) |
| Педали | platform pedal |

| ОБОРУДОВАНИЕ | |
|------------------------|----------------------------|
| Манетки | Shimano Claris |
| Передний Переключатель | Shimano Claris |
| Задний Переключатель | Shimano Claris |
| Тормоза | Tektro HD-R280 |
| Тормозные Ручки | Tektro |
| Кассета | Shimano CS-HG41, 11x34 |
| Цепь | KMC Z8.3 |
| Система | Prowheel Ounce 521C, 34/50 |
| Каретка | cartridge |

| КОЛЕСА | |
|----------|---|
| Обода | Giant GX Disc |
| Втулки | alloy, 28h |
| Спицы | stainless, 14g |
| Покрышки | Giant S-R3 AC, puncture protect, 700x32 |

| ПРОЧЕЕ | |
|---------------|--|
| Дополнительно | |

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum
- Вилка: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Манетки: Shimano Claris
- Система: Prowheel Ounce 521C, 34/50
- Цвета: Металлик Черный / Металлик Синий

ГЕОМЕТРИЯ

| РАМА | XS | S | M | ML | L | XL |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Длина подседельной трубы (mm) | 430 | 445 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Угол наклона подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| Длина верхней трубы (mm) | 540 | 545 | 560 | 575 | 595 | 615 |
| Высота рулевого стакана (mm) | 105 | 130 | 155 | 180 | 200 | 225 |
| Угол наклона рулевого стакана | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| Вылет вилки (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина выбега вилки (mm) | 68 | 64.7 | 61.5 | 61.5 | 58.2 | 58.2 |
| Длина колесной базы (mm) | 1013 | 1014 | 1020 | 1035 | 1045 | 1065 |
| Длина перьев (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Высота кареточного узла (BB Drop) (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Стэк (Stack) (mm) | 511 | 537 | 563 | 586 | 607 | 631 |
| Рич (Reach) (mm) | 388 | 386 | 388 | 395 | 403 | 416 |
| Стендовер (mm) | 681 | 697 | 719 | 741 | 767 | 795 |
| Ширина руля (mm) | 540 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 |
| Длина выноса (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Длина шатунов (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Размер колес | 700c | 700c | 700c | 700c | 700C | 700C |