

# FLOURISH 4



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M
Цвета	Угольный / Неоновый Coral, Белый Pearl / Оранжевый
Рама	ALUXX-Grade Aluminum
Вилка	high-tensile steel
Задний амортизатор	N/A

КОМПОНЕНТЫ	
Руль	alloy, 25.4, low rise
Вынос	MTS-291
Подседельный Штырь	suspension
Седло	Liv Comfort
Педали	platform

ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano SL- RS45
Передний Переключатель	N/A
Задний Переключатель	Shimano Tourney
Тормоза	alloy, direct pull
Тормозные Ручки	alloy
Кассета	Shimano MF-TZ500, 14x34
Цепь	KMC Z7
Система	alloy, 42t
Каретка	sealed cartridge

КОЛЕСА	
Обода	Giant alloy
Втулки	alloy, 36h
Спицы	stainless
Покрышки	Kenda K-192, 700x38

ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	kickstand

## ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX-Grade Aluminum
- Вилка: high-tensile steel
- Манетки: Shimano SL- RS45
- Система: alloy, 42t
- Цвета: Угольный / Неоновый Coral, Белый Pearl / Оранжевый

## ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M
Длина подседельной трубы (mm)	356	406	457
Угол наклона подседельной трубы	73,5°	73,0°	73,0°
Длина верхней трубы (mm)	545	565	570
Высота рулевого стакана (mm)	130	150	190
Угол наклона рулевого стакана	69,0°	69,5°	69,5°
Вылет вилки (mm)	45	45	45
Длина выбега вилки (mm)	87	84	84
Длина колесной базы (mm)	1067	1078	1100
Длина перьев (mm)	455	455	455
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	586	607	644
Рич (Reach) (mm)	371	379	388
Стендовер (mm)	419	421	432
Ширина руля (mm)	600	600	600
Длина выноса (mm)	85	85	105
Длина шатунов (mm)	170	170	175
Размер колес	700C	700C	700C