

REIGN 29 SX



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| РАМА | |
|------------------------|---|
| Размеры | S, M, L, XL |
| Цвета | Biking Красный |
| Рама | ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm |
| Вилка | Fox 36 Performance Elite, GRIP2, 170mm, 110x15 Kabolt, tapeКрасный |
| Задний амортизатор | Fox DHX2 Performance Elite |
| КОМПОНЕНТЫ | |
| Руль | Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise |
| Вынос | Giant Contact SL 35 |
| Подседельный Штырь | Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9 |
| Седло | Giant Contact (neutral) |
| Педали | platform [GC,GT] |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Манетки | SRAM NX Eagle |
| Передний Переключатель | N/A |
| Задний Переключатель | SRAM NX Eagle |
| Тормоза | SRAM Code R |
| Тормозные Ручки | SRAM Code R |
| Кассета | SRAM NX Eagle, 11x50 |
| Цепь | SRAM NX Eagle |
| Система | TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 32t with MRP alloy guide |
| Каретка | SRAM DUB, press fit |
| КОЛЕСА | |
| Обода | Giant AM 29, tubeless ready sleeve-joint rim, 30mm inner width |
| Втулки | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing |
| Спицы | Sapim |
| Покрышки | [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless |
| ПРОЧЕЕ | |
| Дополнительно | tubeless препаКрасный |

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm
- Вилка: Fox 36 Performance Elite, GRIP2, 170mm, 110x15 Kabolt, tapeКрасный
- Манетки: SRAM NX Eagle
- Система: TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 32t with MRP alloy guide
- Цвета: Biking Красный

ГЕОМЕТРИЯ

| РАМА | S | M | L | XL |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Длина подседельной трубы (mm) | 431 | 431 | 464 | 496 |
| Угол наклона подседельной трубы | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
| Длина верхней трубы (mm) | 573 | 600 | 640 | 665 |
| Высота рулевого стакана (mm) | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Угол наклона рулевого стакана | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| Вылет вилки (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Длина вилки (mm) | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 |
| Длина колесной базы (mm) | 1188 | 1215 | 1258 | 1265 |
| Длина перьев (mm) | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Высота кареточного узла (BB Drop) (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Стэк (Stack) (mm) | 619 | 619 | 628 | 637 |
| Рич (Reach) (mm) | 428 | 455 | 493 | 516 |
| Стендовер (mm) | 754 | 755 | 777 | 801 |
| Ширина руля (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Длина выноса (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Длина шатунов (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Размер колес | 29" | 29" | 29" | 29" |