

TCX SLR 2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M, ML, L, XL
Цвета	Металлик Синий
Рама	ALUXX SLR-Grade Aluminum with hidden rack mounts, disc
Вилка	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Connect
Вынос	Giant Contact
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, composite
Седло	Giant Contact (neutral)
Педали	N/A
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	SRAM Apex 1
Передний Переключатель	N/A
Задний Переключатель	SRAM Apex 1
Тормоза	Giant Conduct Disc
Тормозные Ручки	Apex 1
Кассета	SRAM PG1130, 11x42
Цепь	SRAM PC1110
Система	FSA Omega, 40t
Каретка	FSA, press fit
КОЛЕСА	
Обода	Giant P-X2 Disc wheelset
Втулки	Giant P-X2 Disc wheelset
Спицы	Giant P-X2 Disc wheelset
Покрышки	Maxxis All-Terrane, 700x33, tubeless
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	Giant 1x chainguide

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SLR-Grade Aluminum with hidden rack mounts, disc
- Вилка: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
- Манетки: SRAM Apex 1
- Система: FSA Omega, 40t
- Цвета: Металлик Синий

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	475	500	525	545	555	565
Угол наклона подседельной трубы	74.5°	73.5°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
Длина верхней трубы (mm)	515	530	545	560	575	590
Высота рулевого стакана (mm)	115	130	145	160	175	190
Угол наклона рулевого стакана	71.0°	71.0°	71.5°	72.0°	72.5°	72.5°
Вылет вилки (mm)	50	50	50	50	50	50
Длина вилки (mm)	72	68	65	62	59	59
Длина колесной базы (mm)	008	1014	1019	1030	1040	1055
Длина перьев (mm)	430	430	430	430	430	430
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	60	60	60	60	60	60
Стэк (Stack) (mm)	526	540	556	572	589	603
Рич (Reach) (mm)	369	370	375	385	395	406
Стендовер (mm)	758	783	803	821	832	843
Ширина руля (mm)	400	400	420	420	440	440
Длина выноса (mm)	80	90	110	110	110	120
Длина шатунов (mm)	165	170	172.5	172.5	175	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700C	700C