

THRIVE 2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	XS, S, M, L
Цвета	Ледяной Серебряный
Рама	ALUXX-Grade Aluminum, disc
Вилка	composite, alloy steerer, disc
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Connect XC, flat
Вынос	Giant Sport, 6-degree
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, alloy
Седло	Liv Sport
Педали	platform
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Sora
Передний Переключатель	Shimano Sora
Задний Переключатель	Shimano Sora
Тормоза	Tektro HD-R210, hydraulic disc
Тормозные Ручки	Tektro, hydraulic
Кассета	Shimano CS HG-201, 11x34
Цепь	KMC X9
Система	FSA Omega, 34/50
Каретка	FSA MegaExo
КОЛЕСА	
Обода	Giant GX Disc wheelset
Втулки	alloy, loose ball bearing
Спицы	stainless
Покрышки	Giant S-R3 700x32
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	bar ends

ОСОБЕННОСТИ

- **P** : ALUXX-GRADE ALUMINUM, DISC
- **B** : COMPOSITE, ALLOY STEERER, DISC
- **M** : SHIMANO SORA
- **C** : FSA OMEGA, 34/50
- **Ц** : Л С

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L
Длина подседельной трубы (mm)	370	420	465	500
Угол наклона подседельной трубы	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°
Длина верхней трубы (mm)	525	540	560	580
Высота рулевого стакана (mm)	105	125	150	175
Угол наклона рулевого стакана	70.5°	71.0°	71.0°	71.0°
Вылет вилки (mm)	50	50	50	50
Длина выбега вилки (mm)	70.8	67.8	68	68
Длина колесной базы (mm)	1017	1034	1050	1072
Длина перьев (mm)	430	430	430	430
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	60	60	60	60
Стэк (Stack) (mm)	514	535	558	582
Рич (Reach) (mm)	377	392	400	413
Стендовер (mm)	667	706	743	773
Ширина руля (mm)	580	580	580	580
Длина выноса (mm)	80	80	90	100
Длина шатунов (mm)	165	170	170	172.5
Размер колес	700C	700C	700C	700C