

TOUGHROAD SLR 1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	S, M, L, XL
Цвета	Медный
Рама	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
Вилка	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Contact XC, 31.8
Вынос	Giant Contact, 8-degree
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, composite
Седло	Giant Contact Comfort (neutral)
Педали	platform
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Deore
Передний Переключатель	Shimano Deore
Задний Переключатель	Shimano Deore
Тормоза	Shimano BL-MT400, hydraulic disc
Тормозные Ручки	Shimano BR-MT400, hydraulic disc
Кассета	Shimano HG500, 11x42
Цепь	KMC X10 with Missing Link
Система	FSA V-Drive, 32/44 with chainguard
Каретка	FSA MegaExo
КОЛЕСА	
Обода	Giant S-X2 wheelset
Втулки	Giant S-X2 wheelset
Спицы	Giant S-X2 wheelset
Покрышки	Giant Sycamore S, 700x50, FlatGuard Deflect 2
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	X-Defender protection, front and rear rack

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
- Вилка: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Манетки: Shimano Deore
- Система: FSA V-Drive, 32/44 with chainguard
- Цвета: Медный

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	420	460	510	550
Угол наклона подседельной трубы	73.0°	73.0°	73.0°	72.0°	71.5°
Длина верхней трубы (mm)	580	585	595	605	620
Высота рулевого стакана (mm)	100	125	150	170	190
Угол наклона рулевого стакана	71.5°	71.5°	71.5°	72.0°	72.0°
Вылет вилки (mm)	42	42	42	42	42
Длина выбег вилки (mm)	78.3	78.3	78.3	74.9	74.9
Длина колесной базы (mm)	1061	1067	1078	1071	1080
Длина перьев (mm)	450	450	450	450	450
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	70	70	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	555	578	602	623	642
Рич (Reach) (mm)	410	408	411	403	405
Стендовер (mm)	696	724	754	795	864
Ширина руля (mm)	640	640	640	690	690
Длина выноса (mm)	80	90	100	110	110
Длина шатунов (mm)	165	175	175	175	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700c