TOUGHROAD SLR GX 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАМА	
Размеры	S, M, ML, L, XL
Цвета	Металлик Черный, Черный
Рама	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
Вилка	"Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc"
Задний амортизатор	N/A
КОМПОНЕНТЫ	
Руль	Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8
Вынос	Giant Sport, 6-degree
Подседельный Штырь	Giant D-Fuse, alloy
Седло	Giant Contact (neutral)
Педали	platform [GTS, GJ, GC]
ОБОРУДОВАНИЕ	
Манетки	Shimano Claris
Передний Переключатель	Shimano Claris
Задний Переключатель	Shimano Claris
Тормоза	Tektro MD-C400, mechanical disc
Тормозные Ручки	Shimano Claris
Кассета	Shimano CS-HG41, 11x34
Цепь	KMC Z7
Система	FSA Vero Adventure, 32/48
Каретка	cartridge
КОЛЕСА	
Обода	Giant GX Disc
Втулки	alloy, 28h, loose ball bearing
Спицы	stainless, 14g
Покрышки	" Giant Crosscut, 700x42, anti-puncture"
ПРОЧЕЕ	
Дополнительно	X-Defender protection

ОСОБЕННОСТИ

- Рама: ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
- Вилка: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Манетки: Shimano Claris
- Система: FSA Vero Adventure, 32/48
- Цвета: Металлик Черный, Черный

ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	420	460	490	520	550
Угол наклона подседельной трубы	74.0°	73.5°	73.5°	73.0°	72.5°	72.5°
Длина верхней трубы (mm)	530	540	550	565	580	590
Высота рулевого стакана (mm)	100	110	125	140	155	175
Угол наклона рулевого стакана	70.5°	70.5°	70.5°	71.0°	71.0°	71.0°
Вылет вилки (mm)	42	42	42	42	42	42
Длина выбега вилки (mm)	82.6	82.6	82.6	79.2	79.2	79.2
Длина колесной базы (mm)	1031	1037	1048	1053	1062	1073
Длина перьев (mm)	450	450	450	450	450	450
Высота кареточного узла (BB Drop) (mm)	70	70	70	70	70	70
Стэк (Stack) (mm)	551	560	574	591	605	624
Рич (Reach) (mm)	372	374	380	384	389	393
Стендовер (mm)	697	720	753	777	802	828
Ширина руля (mm)	400	420	440	440	460	460
Длина выноса (mm)	70	80	90	100	100	110
Длина шатунов (mm)	165	170	170	172.5	172.5	175
Размер колес	700c	700c	700c	700c	700C	700C